



Paletten Aufgabestation | Pallet Infeeding Station

Paletten Aufgabestation PAS 15 ER

Vorteile:

- Beschickung durch Handhubwagen oder Gabelstapler
- Sicheres Handling
- Kompakte Abmessungen
- Wartungsarm
- Elektromechanischer Antrieb für Heben/Senken und Rollenbahn
- Lieferung komplett mit Sicherheitsumhausung

Pallet Infeeding Station PAS 15 ER

Advantages:

- On/Off loading with hand pallet truck or fork lift truck
- secure handling
- compact design
- low maintenance
- lift and conveyor electro-mechanically driven
- comes complete with security housing



Paletten Aufgabestation | Pallet Infeeding Station



Technische Daten

■ Tragkraft:	1.200 kg
■ Höhe Fördertechnik:	75-800 mm
■ Hub:	725 mm
■ Hubgeschwindigkeit:	0,07 m/sec. bei 50 Hz
■ Geschwindigkeit Förderer:	0,3 m/sec. bei 87 Hz
■ Hubantrieb:	400 V, AC
■ Rollenbahnantrieb:	400 V, AC
■ Förderleistung:	120 Paletten/Stunde

Technical characteristics

■ Load capacity:	1.200 kg
■ Height of conveyor:	75-800 mm
■ Stroke:	725 mm
■ Lifting speed:	0,07 m/sec. at 50 Hz
■ Conveyor speed:	0,3 m/sec. at 87 Hz
■ Lift drive:	400 V, AC
■ Conveyor drive:	400 V, AC
■ Output:	120 pallets/hour

